



MACCHINE LAVORAZIONE LAMIERA MACCHINE ASPORTAZIONE TRUCIOLO

Viale Terme, 32 – 43048 S.Andrea Bagni (PARMA)
Tel. 0525.432366 – Fax. 0525.432561
Mail. info@bmtrading.it – Web. www.bmtrading.it

SEGATRICI A NASTRO BIANCO AUTOMATICHE MODELLI A

Segatrice a nastro automatica con movimento arco, morse e avanzamento a comando oleodinamico. Discesa e risalita lama controllate da tastatore. Avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Impostazione manuale della lunghezza di taglio tramite volantino, quantità di pezzi da tagliare e funzioni macchina gestite da PLC. Tensionamento lama meccanico controllato da finecorsa. La macchina è completa di carter di protezione, doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE.

Capacità di taglio fino a 60° DX



330 A PLC	tondo	quadro	rettangolo	Dim lama
90°	260	240	330x120	3010x27x0,9
45°	200	190	200x130	
60°	120	115	120x100	
Dimensioni macchina			322x205x190 cm	
Peso macchina			1090 kg	
370 A PLC	tondo	quadro	rettangolo	Dim lama
90°	280	240	330x240	3120x27x0,9
45°	225	215	230x140	
60°	140	140	140x130	
Dimensioni macchina			322x215x190 cm	
Peso macchina			1090 kg	
420 A PLC	tondo	quadro	rettangolo	Dim lama
90°	300	240	420x200	3270x27x0,9
45°	240	230	270x140	
60°	170	170	170x170	
Dimensioni macchina			322x215x190 cm	
Peso macchina			1090 kg	

Velocità di taglio: 35/70 m/min
Altezza piano lavoro: 835 mm
Motore lama 0,9-1,5 kw (V400)
Motore pompa refrigerante 0,12 kw

Velocità di taglio: 35/70 m/min
Altezza piano lavoro: 835 mm
Motore lama 0,9-1,5 kw (V400)
Motore pompa refrigerante 0,12 kw

Velocità di taglio: 35/70 m/min
Altezza piano lavoro: 830 mm
Motore lama 0,9-1,5 kw (V400)
Motore pompa refrigerante 0,06 kw

Modelli A con cilindro comando arco posto anteriormente

Modelli AE sono caratterizzati dal cilindro comando arco posto in prossimità del pattino guidalama fisso. Sui modelli AE non è possibile installare l'evacuatore trucioli.

Modelli AF segatrice a nastro automatica Fissa con cilindro comando arco posto anteriormente

Modelli AFE segatrice a nastro automatica Fissa con cilindro comando arco posto in prossimità del pattino guidalama fisso.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso