



# MACCHINE LAVORAZIONE LAMIERA MACCHINE ASPORTAZIONE TRUCIOLO

Viale Terme, 32 – 43048 S.Andrea Bagni (PARMA)  
Tel. 0525.432366 – Fax. 0525.432561  
Mail. info@bmtrading.it – Web. www.bmtrading.it

## SEGATRICI A NASTRO BIANCO

### AUTOMATICHE CNC

#### MODELLI A CNC

Segatrice a nastro automatica con movimento arco, morse ed avanzamento a comando oleodinamico. Discesa e risalita lama controllate da tastatore. Avanzamento taglio con regolazione infinitesimale. **CNC per il controllo di tutte le funzioni macchina e possibilità di memorizzare fino a 99 programmi. (Versione TOUCH con display Touch Screen da 7")**. Tensionamento lama meccanico controllato da finecorsa. Carter di protezione, doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con caricatore automatico di barre e rulliere con relativi accessori.



330 A CNC TOUCH	tondo	quadro	rettangolo	Dim lama
90°	260	240	330x120	3010x27x0,9
45°	200	190	200x130	
60°	120	115	120x100	
<b>Dimensioni macchina</b>			322x205x190 cm	
<b>Peso macchina</b>			1090 kg	
370 A CNC TOUCH	tondo	quadro	rettangolo	Dim lama
90°	280	240	330x240	3120x27x0,9
45°	225	215	230x140	
60°	140	140	140x130	
<b>Dimensioni macchina</b>			322x215x190 cm	
<b>Peso macchina</b>			1090 kg	
420 A CNC TOUCH	tondo	quadro	rettangolo	Dim lama
90°	300	240	420x200	3270x27x0,9
45°	240	230	270x140	
60°	170	170	170x170	
<b>Dimensioni macchina</b>			322x215x190 cm	
<b>Peso macchina</b>			1090 kg	

**Velocità di taglio: 20/100 m/min**  
**Altezza piano lavoro: 835 mm**  
**Motore lama 1,5 kw (V400)**  
**Motore pompa refrigerante 0,12 kw**

**Velocità di taglio: 20/100 m/min**  
**Altezza piano lavoro: 835 mm**  
**Motore lama 1,5 kw (V400)**  
**Motore pompa refrigerante 0,12 kw**

**Velocità di taglio: 20/100 m/min**  
**Altezza piano lavoro: 835 mm**  
**Motore lama 1,5 kw (V400)**  
**Motore pompa refrigerante 0,12 kw**

Modelli **A** con cilindro comando arco posto anteriormente

Modelli **AE** sono caratterizzati dal cilindro comando arco posto in prossimità del pattino guidalama fisso. Sui modelli AE non è possibile installare l'evacuatore trucioli.

Modelli **AF** segatrice a nastro automatica **Fissa** con cilindro comando arco posto anteriormente

Modelli **AFE** segatrice a nastro automatica **Fissa** con cilindro comando arco posto in prossimità del pattino guidalama fisso.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso